

Sikkerhedsdatablad

jnf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. Juni 1995

1. Identifikation af materialet og fremstiller, leverandør eller importør, Produktnavn Leverandør	Information: OLIESUG® VAND OLIESUG® ApS	Beskrivelse: Granulat til opsamling af oliespild. Artikelnummer: 77612 Kontakt: se bundtekst
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer	Ingredienser: 89 % naturfibre (cellulose) 09 % vand 02 % alun	Beskrivelse: Overskudsproduktion fra nypapirindustrien.
3. Fareidentifikation	Ingen særlige	
4. Førstehjælpsforanstaltninger	Lidt støvende (ingen silikater)	
5. Brandbekæmpelse	Velegnede slukningskilder: Vand, pulver, sand o. lign.	Antændelsepunkt ca. 260 °C.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld	Ingen særlige	Spildet opsamles. Produktet er en del af forholdsreglerne.
7. Håndtering og opbevaring	Ingen særlige	Opbevares produktet forsvarligt i lukket beholder, nedbrydes produktet ikke.
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler	Ingen særlige	
9. Fysisk-kemiske egenskaber	Udseende: Fladt granulat Farve: Lys brun Duft: Svag duft af papir Vægtfylde: ca. 100 grm/liter PH værdi: 6.5 Nedbrydningsproces: 3-4 måneder	Uldent rockwool lignende granulat. I åbnet emballage jnf. punkt 7.
10. Stabilitet og reaktivitet	Må ikke bruges til opsamling af salpetersyre	Anvend sand i stedet.
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)	Ingen særlige	Indeholder ikke silikater.
12. Miljøoplysninger	100 % biologisk nedbrydeligt	Ingen bio akkumulering. Ikke økotoxisk overfor fisk m.v. <1 % aske ved afbrænding.
13. Bortskaffelse	Produktet kan bort skaffes ved forbrænding. Ingen deponiafgift jnf. punkt 12.	Alt efter den absorberede væske følges de for tiden gældende regler for den absorberede væske.
14. Transportoplysninger	Ingen særlige	Ikke omfattet af transportregler.
15. Oplysninger om regulering	Må ikke anvendes til opsamling af salpetersyre jnf. punkt 10.	Ikke omfattet af klassificeringsregler.
16. Andre oplysninger	Anvendelse: Produktet anvendes til opsamling af olier, olieholdige emulsioner og fedtstoffer. Produktet suger ikke vand. Velegnet i et hvert kystnært beredskab. Emballage: Polyethylen sække med 50 liter/5 kg Brugsanvisning: Produktet udlægges direkte på spildet, kan også udlægges forebyggende inden spild. Opsuger og binder spildet på få minutter og selvom det er fuldt mættet flyder produktet fortsat. Kan anvendes flere gange indtil det er helt mættet. Produktet nedbryder oliens klæbeeffekt og det mættede produkt hæfter ikke på redskaber eller værktøj.	Der kræves ingen uddannelse i brugen af produktet.
Udarbejdet	25. januar 2011	revideret